



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N186

Chariot à fond remontant

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). Fond mobile monté sur rails en alliage léger complètes de roulettes en nylon qui en assurent le glissement constant, avec 1 ou 2 ressorts en acier. Châssis de base anti-torsion en acier verni époxy polyester. 2 roues fixes et 2 pivotantes avec anneau en caoutchouc non traçant et chapes en acier zingué.



Dimensions intérieures	1000 x 420 x 530
Dimensions extérieures	1080 x 450 x 800 mm h
Capacité	223 l 32 kg
Poids	32 kg
Diamètre roues	100 mm
Position roues	2 + 2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N014

Chariot à fond remontant

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). Fond mobile monté sur rails en alliage léger complètes de roulettes en nylon qui en assurent le glissement constant, avec 1 ou 2 ressorts en acier. Châssis de base anti-torsion en acier verni époxy polyester. 2 roues fixes et 2 pivotantes avec anneau en caoutchouc non traçant et chapes en acier zingué.



Dimensions intérieures	1000 x 600 x 560 mm h
Dimensions extérieures	1080 x 630 x 800 mm h
Capacité	336 l 47 kg
Poids	35,1 kg
Diamètre roues	125 mm
Position roues	2 + 2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N013

Chariot à fond remontant

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). Fond mobile monté sur rails en alliage léger complètes de roulettes en nylon qui en assurent le glissement constant, avec 1 ou 2 ressorts en acier. Châssis de base anti-torsion en acier verni époxy polyester. 2 roues fixes et 2 pivotantes avec anneau en caoutchouc non traçant et chapes en acier zingué.



Dimensions intérieures	1390 x 700 x 560 mm h
Dimensions extérieures	1470 x 730 x 800 mm h
Capacité	545 l 95 kg
Poids	49,3 kg
Diamètre roues	125 mm
Position roues	2 + 2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N335

Chariot à fond remontant

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). Fond mobile monté sur rails en alliage léger complètes de roulettes en nylon qui en assurent le glissement constant, avec 1 ou 2 ressorts en acier. Châssis de base anti-torsion en acier verni époxy polyester. 2 roues fixes et 2 pivotantes avec anneau en caoutchouc non traçant et chapes en acier zingué.



Dimensions intérieures	1470 x 900 x 585 mm h
Dimensions extérieures	1550 x 930 x 850 mm h
Capacité	774 l 85 kg
Poids	72,2 kg
Diamètre roues	125 mm
Position roues	2 + 2