



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

3170 CR

RH31700N002

Armoire modulaire de transfert à 2 sections ISO NORM

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). Châssis intérieur à 2 sections verticales réalisé en profils en alliage léger traité par oxydation anodique et glissières porte-bacs en nylon fibre de verre avec fonction d'arrêt. Ecartement verticale 116,5 mm avec capacité maximale de 12+12 bacs ISO 100 mm h. Porte à deux battants réalisée en tôle pliée épaisseur 2,5 mm avec renforts soudés en haut et en bas. Ouverture à 270°, aimants d'arrêt en position ouverte et fermeture au verrou avec accrochage en haut et en bas.

Joint en EPDM sur le haut pour une étanchéité à la poussière et à l'eau. Une poignée de poussée sur chaque côté court. Châssis de base solide et anti-torsion en acier verni époxy polyester (80 micron). Pare-chocs de base et en haut en caoutchouc gris antitache. 2 roues fixes et 2 pivotantes dia.200 mm avec anneau en caoutchouc non traçant et chapes en acier zingué. Capacité des glissières: 20 kg Capacité du chariot: 250 kg



Dimensions extérieures	977 x 710 x 1785 mm h
Capacité	2x12
Poids	84 kg
Diamètre roues	200 mm
Charge utile	200 kg