



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 1-2-1

RM06800N002

Carrello a fondo mobile in lega leggera munito di una molla

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di rotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 o 2 molloni di richiamo in acciaio armonico (a seconda della dimensione). Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



Dimensioni Interne	1000 x 600 x 560 mm h
Dimensioni Esterne	1080 x 630 x 800 mm h
Capacità	336 l 47 kg
Peso	34,80 kg
Diametro Ruote	125 mm
Posizione Ruote	1-2-1

680 CR 1-2-1

RM06800N005

Carrello a fondo mobile in lega leggera munito di una molla

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di rotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 o 2 molloni di richiamo in acciaio armonico (a seconda della dimensione). Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



Dimensioni Interne	1390 x 700 x 560 mm h
Dimensioni Esterne	1470 x 730 x 800 mm h



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

Capacità 545 l 95 kg
Peso 49 kg
Diametro Ruote 125 mm
Posizione Ruote 1-2-1

680 CR 1-2-1

RM06800N334

Carrello a fondo mobile in lega leggera munito di una molla

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di ruotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 o 2 molloni di richiamo in acciaio armonico (a seconda della dimensione). Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



Dimensioni Interne 1470 x 900 x 585 mm h
Dimensioni Esterne 1550 x 930 x 850 mm h
Capacità 774 l 85 kg
Peso 72,2 kg
Diametro Ruote 125 mm
Posizione Ruote 1-2-1