



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

8165, 8162 CR

RH8165XN001

Carrello armadio in acciaio inox a sezioni verticali per contenitori StE, con guide AISI 304

Corpo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con saldatura TIG stagna. Pareti lisce prive di interstizi. Struttura interna a sezioni verticali, realizzata in profilati di acciaio inox AISI 304. Completa di 4 coppie di angolari di appoggio ad altezza variabile ogni 75 mm per ogni sezione. Porte a due battenti realizzate in pannelli di acciaio inox AISI 304, apertura e blocco in posizione aperta a 270°. Dispositivo di chiusura a spinta con aggancio su coperchio e sul fondo. Guarnizione in silicone sui 4 lati dell'apertura: ante fondo e coperchio. 2 maniglie verticali su ogni lato corto. Telaio di base antitorsione in lamiera e scatolati di acciaio inox AISI 304. Paraurti di base in polietilene. 2 ruote fisse e 2 girevoli dia. 160 mm in gomma grigia super elastic, cuscinetti a sfere stagni e staffe in acciaio zincato. 2 freni indipendenti. Per l'impiego in tunnel di lavaggio si consiglia l'aggiunta dell'opzione staffe in acciaio inox.



Dimensioni Interne	1085 x 630 x 1200 mm h
Dimensioni Esterne	1235 x 711 x 1507 mm h
Capacità	12 STE
Diametro Ruote	160 mm
Materiale	Acciaio inox AISI 304



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

8165, 8162 CR

RH8162XN001

Carrello armadio in acciaio inox a sezioni verticali per contenitori StE, con guide AISI 304

Corpo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con saldatura TIG stagna. Pareti lisce prive di interstizi. Struttura interna a sezioni verticali, realizzata in profilati di acciaio inox AISI 304. Completa di 4 coppie di angolari di appoggio ad altezza variabile ogni 75 mm per ogni sezione. Porte a due battenti realizzate in pannelli di acciaio inox AISI 304, apertura e blocco in posizione aperta a 270°. Dispositivo di chiusura a spinta con aggancio su coperchio e sul fondo. Guarnizione in silicone sui 4 lati dell'apertura: ante fondo e coperchio. 2 maniglie verticali su ogni lato corto. Telaio di base antitorsione in lamiera e scatolati di acciaio inox AISI 304. Paraurti di base in polietilene. 2 ruote fisse e 2 girevoli dia. 160 mm in gomma grigia super elastic, cuscinetti a sfere stagni e staffe in acciaio zincato. 2 freni indipendenti. Per l'impiego in tunnel di lavaggio si consiglia l'aggiunta dell'opzione staffe in acciaio inox.



Dimensioni Interne	875 x 630 x 1200 mm h
Dimensioni Esterne	1025 x 711 x 1507 mm h
Capacità	8 STE
Diametro Ruote	160 mm
Materiale	Acciaio inox AISI 304