



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM0680ON186

Carrello a fondo mobile con ruote 2+2

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di ruotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 o 2 molloni di richiamo in acciaio armonico (a seconda della dimensione). Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



Dimensioni Interne	1000 x 420 x 530
Dimensioni Esterne	1080 x 450 x 800 mm h
Capacità	223 l 32 kg
Peso	32 kg
Diametro Ruote	100 mm
Posizione Ruote	2 + 2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N014

Carrello a fondo mobile con ruote 2+2

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di ruotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 o 2 molloni di richiamo in acciaio armonico (a seconda della dimensione). Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



Dimensioni Interne	1000 x 600 x 560 mm h
Dimensioni Esterne	1080 x 630 x 800 mm h
Capacità	336 l 47 kg
Peso	35,1 kg
Diametro Ruote	125 mm
Posizione Ruote	2 + 2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N013

Carrello a fondo mobile con ruote 2+2

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di ruotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 o 2 molloni di richiamo in acciaio armonico (a seconda della dimensione). Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



Dimensioni Interne	1390 x 700 x 560 mm h
Dimensioni Esterne	1470 x 730 x 800 mm h
Capacità	545 l 95 kg
Peso	49,3 kg
Diametro Ruote	125 mm
Posizione Ruote	2 + 2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N335

Carrello a fondo mobile con ruote 2+2

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di ruotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 o 2 molloni di richiamo in acciaio armonico (a seconda della dimensione). Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



Dimensioni Interne 1470 x 900 x 585 mm h

Dimensioni Esterne 1550 x 930 x 850 mm h

Capacità 774 l 85 kg

Peso 72,2 kg

Diametro Ruote 125 mm

Posizione Ruote 2 + 2